



Photo et textes non contractuels

## SR 170 MV

(Ref. 20114099)

Sciage sous lubrification d'acier, inox et aluminium  
**Usage régulier**

Garantie :  

### Informations produits :

Archet en fonte d'aluminium  
Archet pivotant pour coupes jusqu'à 60° à gauche  
Guides ruban équipés de roulements  
Guide ruban mobile antérieur réglable  
Ressort de rappel d'archet  
Dispositif de lubrification en deux points par électro-pompe  
Réglage manuel de la tension de ruban  
Étau à serrage rapide  
Moteur avec réducteur coaxial  
Variateur de vitesse électronique  
Poignée interrupteur gâchette réglable  
Arrêt d'urgence de type coup de poing à accrochage

**Livrée avec socle, ruban, et butée de coupe**

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 160.00  
Largeur (cm) : 100.00  
Longueur (cm) : 51.00  
Poids net (Kg) : 102.00  
Puissance (kW) 1.1  
Alimentation (V) 230 V Mono  
Vitesse (m/min) 20 : 65  
Capacité de coupes (mm) à 90° en rond 140  
Capacité de coupes (mm) à 90° en carré 140  
Capacité de coupes (mm) à 90° en rectangle 150 x 130  
Capacité de coupes (mm) à 45° G en rond 100  
Capacité de coupes (mm) à 45° G en carré 90  
Capacité de coupes (mm) à 45° G en rectangle 90 x 85  
Capacité de coupes (mm) à 60° G en rond 65  
Capacité de coupes (mm) à 60° G en carré 60  
Capacité de coupes (mm) à 60° G en rectangle 60 x 55  
Ouverture d'étau (mm) 175  
Hauteur de travail (mm) 890  
Ruban (mm) 1735 x 13 x 0.6