



Photo et textes non contractuels

JET 30

(Ref. 20402008)

Aspiration d'eau et poussières

Usage très intensif

Norme : EN 60335-2-69

Garantie :  

Informations produits :

Equipé d'un filtre Classe M haute efficacité à 99,9 %
Accessoires métalliques et tubes inox
Flexible armé anti-écrasement Socle à 4 roues pour une mobilité optimisée
Aspiration bi-turbine
Moteur conçu pour des utilisations intensives continues, à refroidissement de type by-pass (de l'air est aspiré par une troisième turbine au-dessus du moteur uniquement pour le refroidissement)
Plaque anti-électricité statique reliée à la prise de terre
Câble d'alimentation en néoprène HO7 RNF longueur 7 m

Accessoires livrés de série :

- Tubes coudés 2 x 500 mm Ø 40 mm
- Flexible Ø 40 mm, longueur 2,5 m
- Suceur à poussières de 400 mm
- Suceur liquide de 400 mm
- Brosse ronde
- Suceur plat
- Connecteur brosse ronde
- Filtre classe M

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 73.00
Largeur (cm) : 40.50
Longueur (cm) : 40.50
Poids net (Kg) : 14.00
Puissance (W) 1200
Alimentation (V) 230 V Mono
Cuve Inox
Capacité de cuve (l) 22
Dépression (Kpa) 23,52
Débit (l/min) 3 600
Niveau sonore (dBA) 75
Atex Zone 22 Non
Diamètre accessoires (mm) 40
Décolmatage non
Homologué Classe M Non
Filtre aspirateur Classe M
Prise synchro Non
Longueur de câble (m) 7
Volume de cuve (L) 30