

STAR 16 PE

(Ref. 20501017)

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois
Usage d'appoint

Garantie : 2 ans CE

Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Colonne en fonte aciérée
Transmission par courroies trapézoïdales
Broche montée sur roulements à billes
Interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension
Arrêt coup de poing à accrochage
Microrupteur de sécurité à griffe au niveau du capot poulies
Ecran de protection de mandrin asservi
Table inclinable jusqu'à 45 °
Déplacement de la table par crémaillère

Livrée avec:
- Mandrin auto-serrant 16 mm
- Queue de mandrin
- Chasse cône
- Etau à vis et jeu de brides

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 54.00
Largeur (cm) : 31.00
Longueur (cm) : 85.00
Poids net (Kg) : 32.60
Puissance (kW) 0.4
Alimentation (V) 230 V Mono
Vitesse de broche (tr/mn) 200 - 2500
Capacité de perçage maxi (mm) 16
Cône morse CM2
Diam colonne (mm) 60
Course de broche (mm) 60
Nombre de vitesses 12
d: distance broche colonne (mm) 125
e: distance broche base (mm) 535
f: distance broche table (mm) 420
Dimension de table (mm) 200 x 200
Entraxe rainurage table (mm) 112
Eclairage non
Ecran Asservi Oui
Table-étau réversible Non
Arrosage Non
Descente automatique (mm/tr) Non
Descente lente non
Taraudage semi-automatique Non
Table à mouvements croisés Non