



Photo et textes non contractuels

## SILERGIE DIAM

(Ref. 906400)

Tronçonnage de panneaux et lames de façade fibre cimentés ou plâtrés, aggloméré, panneau laminé

**Usage intensif**

Norme : EN847-1

### Informations produits :

Lame plaquettes carbures + plaquettes diamant pour une coupe rapide des matériaux abrasifs, très grande longévité.

Matériaux

Panneaux et lames de façade, fibre cimentés ou plâtrés, aggloméré, panneau laminé.

Ne convient pas pour les métaux ferreux.

**Livrée avec 2 bagues de réduction ( 30 à 20mm et 30 à 16mm)**

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 3.00

Largeur (cm) : 25.00

Longueur (cm) : 25.00

Poids net (Kg) : 0.83

Pour machine machine portative

Diamètre (mm) 250

Épaisseur de dent (mm) 2,7

Alésage (mm) 30

Nombre de dents 16

Denture Denture plate positive

Vitesse max (tr/min) 7600

Trous d'ergot 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60

Épaisseur du centre acier (mm) 2.4

Bague.s de réduction 30 à 20 & 30 à 16

Coupes Débit