



D32 - 52 - 67 - 112 - 132

(Ref. 11101515)

Carottage à sec de matériaux de construction creux,
parpaing, brique, béton cellulaire

Usage intensif

Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Couronne à segments soudés laser
Adaptée pour le carottage à sec sur perceuse portative
Utilisation du foret seul avec percussion pour perçage du trou de centrage
Utilisation de la couronne + foret de centrage sans percussion pour carottage
Montage avec tige hexagonale ou SDS PLUS
Matériaux de construction, béton (non armé), brique, béton cellulaire
Segments cannelés pour une meilleure évacuation des poussières
Bonne vitesse de carottage et finition dans les matériaux de construction

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 58.50
Largeur (cm) : 17.00
Longueur (cm) : 31.00
Poids net (Kg) : 8.61
Pour machine Perceuse portative
Diamètre (mm) 32 - 52 - 67 - 112 - 132
Longueur de segments (mm) 15 à 24
Longueur utile (mm) 150
Modèle de raccord R 1/2
Hauteur de segments (mm) 10
Épaisseur de segments (mm) 3.8
Nombre de segments 3 à 9

Livré avec:

1 foret carbure de centrage Ø 13 x 200 mm
1 adaptateur R 1/2 / hexagonal longueur 88 mm
1 adaptateur R 1/2 / SDS PLUS longueur 115 mm
1 rallonge longueur 250 mm
1 tige de blocage
1 chasse cône