



## SR 125 MV

(Ref. 20114105)

Sciage à sec d'acier, inox et aluminium

**Usage d'appoint**

Garantie :  

Photo et textes non contractuels

### Informations produits :

Scie à ruban légère et compacte  
Descente manuelle ou autonome  
Archet en fonte aluminium  
Archet pivotant pour coupes jusqu'à 45° et 60° à gauche  
Guides ruban équipés de roulements  
Ressort de rappel d'archet  
Poignée interrupteur gâchette  
Réglage manuel de la tension de ruban  
Variateur de vitesse électronique  
Arrêt coup de poing à accrochage  
Protection du moteur par disjoncteur thermique

**Livrée avec ruban 1440 x 13 x 0,6 - 10/14 dents, et butée de coupe**

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 62.00  
Largeur (cm) : 82.00  
Longueur (cm) : 47.00  
Poids net (Kg) : 23.00  
Puissance (kW) 0.3  
Alimentation (V) 230 V mono  
Vitesse (m/min) 23 : 75  
Capacité de coupes (mm) à 90° en rond 120  
Capacité de coupes (mm) à 90° en carré 120  
Capacité de coupes (mm) à 90° en rectangle 120x120  
Capacité de coupes (mm) à 45° G en rond 77  
Capacité de coupes (mm) à 45° G en carré 77  
Capacité de coupes (mm) à 45° G en rectangle 77x120  
Capacité de coupes (mm) à 60° G en rond 40  
Capacité de coupes (mm) à 60° G en carré 40  
Capacité de coupes (mm) à 60° G en rectangle 40x65  
Ouverture d'étau (mm) 130  
Hauteur de travail (mm) 100  
Ruban (mm) 1440 x 13 x 0.6