# A 1

(Ref. 10503001)

Ébauche, ébavurage, finition de pièces complexes en métal, rectification et ébavurage de moules et soudures difficiles d'accès
**Usage intensif**

Norme : EN12413

**Photo et textes non contractuels**

## Informations produits :

Meules sur tige de 6 mm
Ébauche, ébavurage, finition de pièces complexes en métal, rectification et ébavurage de moules et soudures difficiles d'accès
Pour meuleuses droites pneumatiques et flexibles de perceuses
Très grand pouvoir d'abrasion
Haute concentricité : travail de précision en toute sécurité, grande longévité, aucune vibration pour un excellent état de surface
Vitesse périphérique recommandée : 15 à 40 m/s
Meulage de métaux durs : diminuer la vitesse de rotation pour augmenter l'enlèvement de matière
Liant : céramique vitrifiée
Abrasif : corindon supérieur rose pour métaux ferreux
Options : autres dimensions ou nature d'abrasif sur commande, pour quantité minimum de 200 pièces par référence
Précision et longévité

## Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 6.50
Largeur (cm) : 2.00
Longueur (cm) : 10.50
Poids net (Kg) : 0.05
Pour machine Meuleuse pneumatique
Diamètre (mm) 20
Vitesse max (tr/min) 15 000
Grain 36/46
Longueur (mm) 65