


30 CVTE - Perceuse sur colonne à variateur

- Bâti, tête et socle en fonte aciérée
- Colonne en acier
- Transmission par courroies Poly V avec réglage de la tension
- Broche montée sur roulements à billes
- Retour de la broche réglable par ressort de rappel
- Butée de profondeur de perçage
- Variateur de vitesse électronique
- Affichage digital de la vitesse de broche
- Commandes : arrêt coup de poing à accrochage, microrupteur de sécurité du capot poulies, potentiomètre de vitesse de broche
- Ecran de protection de mandrin amovible asservi
- Eclairage à LED 12 V - 6 W
- Table-étau réversible 2 positions, vernier gradué
- Etau monté sur glissière
- Déplacement de la table par crémaillère
- Accessoires livrés de série :
 - Mandrin auto-serrant, queue de mandrin, chasse cône



L : largeur
H : hauteur
p : profondeur
d : distance broche / colonne
e : distance broche / base
f : distance broche / table

Capacité de perçage maxi (mm)	Capacité de fraisage (mm)	Capacité de taraudage maxi (mm)	Cône morse	Ø colonne (mm)	Course de broche (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	Nombre de vitesses	Vitesse de broche (tr/min)	Dimensions table (mm)	Courses table (mm)	Entraxe rainurage table (mm)		Puissance (kW)		Dim. L x p x H (cm)	
30			CM3	92	125	209	1150	200 - 750	Variables	100 : 2500	395 x 285		105		1,5	198	65 x 77 x 175	20502066
Equipement													Hauteur de mors (mm)		Largeur de mors (mm)		Ouverture (mm)	
													53		120		100	