



PC23V - Perceuse sur colonne

- Double table, une spéciale pour le métal et une spéciale pour le bois
- Table métal: carrée inclinable jusqu'à 45 °, avec récupérateur de liquide de coupe, rainures en T
- Table bois: rectangulaire 600 x 300 mm, orientable et inclinable dans les deux sens, règle d'appui avec molettes de serrage, rond central amovible pour perçage en profondeur; butée latérale avec molette de serrage, table trouée pour utilisation de sauterelles pour le serrage des pièces
- Système de variateur de la vitesse par simple poignée
- Transmission par courroies crantées et poulies acier
- Broche montée sur roulements à billes
- Interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension
- Arrêt coup de poing à accrochage
- Ecran de protection de mandrin asservi
- Déplacement de la table par crémaillère
- Affichage digital de la vitesse de broche
- Eclairage à LED
- Capot poulies équipé d'un microinterrupteur de sécurité à griffe
- Accessoires livrés de série :
 - Mandrin auto-serrant 16 mm
 - Queue de mandrin
 - Chasse cône
 - Etaux à vis et jeu de brides



L : largeur
H : hauteur
p : profondeur
d : distance broche / colonne
e : distance broche / base
f : distance broche / table

Capacité de perçage maxi (mm)	Capacité de fraisage (mm)	Capacité de taraudage maxi (mm)	Cône morse	Ø colonne (mm)	Course de broche (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	Nombre de vitesses	Vitesse de broche (tr/min)	Dimensions table (mm)	Courses table (mm)	Entraxe rainurage table (mm)	⚡	Puissance (kW)	👤 (kg)	Dim. L x p x H (cm)	📄
23			CM2	72	115	190	1150	650	Variable	460 : 2200	305x305 / 600x300			230 V Mono	0,9	90	78 x 60,5 x 164	20502074

Equipement	Eclairage	Ecran Asservi	Arrosage	Descente lente	Descente automatique (mm/tr)	Table à mouvements croisés	Table-étaux réversible	Taraudage semi-automatique
	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non