




> JET 60 i DR Aspirateur spécial ramonage

Caractéristiques :

- Fabrication européenne
- Aspirateur eau et poussières
- Système de décolmatage manuel du filtre par simple bouton
- Filtre cartouche Classe H spécial pour suies de fuel
- Surfiltre nylon anti-colmatage
- Accessoires métalliques et tubes inox
- Rangement accessoires intégrés dans le chariot
- Chariot à 2 roues + 2 roulettes renforcées pour une stabilité optimisée
- Cuve basculante facilitant la vidange des liquides
- Flexible armé anti-écrasement
- Aspiration bi-turbine

- Moteurs conçus pour des utilisations intensives continues, à refroidissement de type by-pass (de l'air est aspiré par une troisième turbine au-dessus du moteur uniquement pour le refroidissement)
- Plaque anti-électricité statique reliée à la prise de terre
- Interrupteur indépendant par moteur
- Câble d'alimentation en néoprène HO7 RNF longueur 7 m
- Accessoires livrés de série :
 - Tubes coudés 2 x 500 mm Ø 40 mm
 - Flexible Ø 40 mm, longueur 5 m
 - Suceur à poussières de 400 mm
 - Suceur plat inox 600 mm
 - Filtre cartouche classe H
 - Surfiltre nylon

	Cuve	VOLUME de cuve (L)	Capacité (L)	Puissance (W)		Dépression (Kpa)	Débit (l/min)	Décibels à 3 m (dBA)	Ø accessoires (mm)	 (kg)	Dimensions L x H x p (mm)	
JET 60 i DR	Inox	78	50	2 x 1200	230 V mono	23,52	7070	76,5	40	28,8	565 x 1035 x 600	20402049



✓ Conseils d'utilisation :

Ces appareils ne conviennent pas au ramassage des poussières nocives, (farine, amiante, plomb, matières inflammables...).



JET 60 i DR