



SR 125 MV

(Ref. 20114105)

Sciage à sec d'acier, inox et aluminium

Usage d'appoint

Garantie :  

Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Scie à ruban légère et compacte
Descente manuelle ou autonome
Archet en fonte aluminium
Archet pivotant pour coupes jusqu'à 45° et 60° à gauche
Guides ruban équipés de roulements
Ressort de rappel d'archet
Poignée interrupteur gâchette
Réglage manuel de la tension de ruban
Variateur de vitesse électronique
Arrêt coup de poing à accrochage
Protection du moteur par disjoncteur thermique

Livrée avec ruban 1440 x 13 x 0,6 - 10/14 dents, et butée de coupe

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 62.00
Largeur (cm) : 82.00
Longueur (cm) : 47.00
Poids net (Kg) : 23.00
Puissance (kW) 0.3
Alimentation (V) 230 V mono
Vitesse (m/min) 23 : 75
Capacité de coupes (mm) à 90° en rond 120
Capacité de coupes (mm) à 90° en carré 120
Capacité de coupes (mm) à 90° en rectangle 120x120
Capacité de coupes (mm) à 45° G en rond 77
Capacité de coupes (mm) à 45° G en carré 77
Capacité de coupes (mm) à 45° G en rectangle 77x120
Capacité de coupes (mm) à 60° G en rond 40
Capacité de coupes (mm) à 60° G en carré 40
Capacité de coupes (mm) à 60° G en rectangle 40x65
Ouverture d'étau (mm) 130
Hauteur de travail (mm) 100
Ruban (mm) 1440 x 13 x 0.6