

## FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 17/5/2024 PERCEUSES | Perceuse fraiseuse taraudeuse



## SPC 32 TC VEL DL T

(Ref. 20601146)

Percage sous lubrification des métaux, matières plastiques e t bois

Usage très intensif

Garantie : 🕃 🤇 🤇



Photo et textes non contractuels

## Informations produits:

Table à mouvements croisés Variateur de vitesses électronique

Descente lente

Taraudage semi-automatique

Bâti, tête et socle en fonte aciérée

Colonne en acier

Poulies en aluminium usiné

Entraînement par courroies trapézoïdales avec réglage rapide de la Capacité de fraisage (mm) 60 tension

Broche montée sur roulements à billes

Retour de la broche réglable par ressort de rappel

Commandes très basse tension 24 V:

- marche/arrêt
- vovant de mise sous tension
- arrêt coup de poing à accrochage
- disjoncteur cadenassable 3 points

## Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm): 180.00 Largeur (cm): 43.50 Longueur (cm): 88.00 Poids net (Kg): 350.00 Puissance (kW) 1,5 Alimentation (V) 400 v tri

Vitesse de broche (tr/mn) 80 - 2030 Capacité de perçage maxi (mm) 32

Cône morse CM3

Diam colonne (mm) 110 Course de broche (mm) 110 Nombre de vitesses 14

d: distance broche colonne (mm) 280 e: distance broche base (mm) 1 210 f: distance broche table (mm) 50-630 Dimension de table (mm) 240 x 600 Entraxe rainurage table (mm) 130

Ecran de protection amovible asservisidado - ZI des Gailletrous - 412 60 qua de St Victor

Eclairage 24 VTél: +33 (0)2 54 90 28 28 - Fax: 08 97 65 65 10 - Mail: sidamo & Saerivi Setice utilisateur / Tél: 02 54 74 02 16 Table-étau réversible Non

Isolation électrique IP 54 Niveau sonore 50 dB Déplacement de la table par crémaillère, graisseur de la vis sans fi Descente automatique (mm/tr) Non Tropicalisation à la demande Modification en 230 V triphasé à la demande Poulies en aluminium usiné

Arrosage Oui Course transversale / longitudinale (mm) 265 x 480 Descente lente oui Taraudage semi-automatique Oui Table à mouvements croisés Oui

Livrée avec mandrin auto-serrant et queue de mandrin