



Photo et textes non contractuels

## Informations produits :

Bâti, tête et socle en fonte aciérée massive  
Colonne prismatique à queue d'aronde  
12 vitesses par boîte mécanique et moteur 2 vitesses  
Système de taraudage semi-automatique + retour instantané  
Descente lente  
Table à mouvements croisés avec avance motorisée automatique (axe X)  
Tête de fraisage inclinable +/- 90°  
Commandes très basse tension 24 V  
Arrêt coup de poing à accrochage  
Sectionneur cadenassable 3 points  
Eclairage à LED 24 V

### Livrée avec:

- Socle
- Tirant 405 mm M16
- Boîte à outils
- Jeu de clés de service
- Oeilletons de levage
- Mandrin auto-serrant 16 mm
- Queue de mandrin
- Chasse cône
- Etau EBT150 et jeu de brides

## PRO 40FVDLT

(Ref. 20502082)

Perçage, fraisage et taraudage sous lubrification des métaux, matières plastiques

**Usage intensif**

Garantie :  

## Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 212.00  
Largeur (cm) : 85.00  
Longueur (cm) : 117.00  
Poids net (Kg) : 400.00  
Puissance (kW) 1,5  
Alimentation (V) 400 V tri  
Vitesse de broche (tr/mn) 50 : 2500  
Capacité de perçage maxi (mm) 40  
Capacité de taraudage maxi (mm) M8 - M25  
Capacité de fraisage (mm) 75  
Cône morse CM4  
Course de broche (mm) 120  
Nombre de vitesses 12  
d: distance broche colonne (mm) 290  
f: distance broche table (mm) 420  
Dimension de table (mm) 725 x 210  
Entraxe rainurage table (mm) 2 x 57  
Eclairage Oui  
Ecran Asservi Oui  
Table-étau réversible Non  
Arrosage Oui  
Largeur de mors (mm) 150  
Hauteur de mors (mm) 45  
Ouverture (mm) 100  
Course transversale / longitudinale (mm) 435 x 255  
Descente automatique (mm/tr) Non  
Descente lente Oui  
Taraudage semi-automatique Oui  
Table à mouvements croisés Oui