

## **ULTRA ST 1200i**

(Ref. 20116700)

Découpe électrique à eau de carrelage Usage très intensif

Garantie : 🕱 🤇



Photo et textes non contractuels

## Informations produits:

Scie de table 100% inox, grande durabilité en utilisation quotidienne intensive Scie à eau de chantier très résistante à la co rrosion et aux intempéries grâce à sa structure en acier inoxydable . Extrêmement durable, robuste et précise. Conçue pour la coupe de tous les matériaux de décoration, carrelages, grès cérame, dall e de béton, dalles, pierres, marbre, granit. Moteur haute qualité av ec grandes flasques de serrage de disque Ø 110 mm assurant une rigidité maximum durant la coupe Machine sur potence pour la co upe de précision des carrelages de grandes dimensions jusqu'à 12 00 mm Tête de coupe à roulements montée sur potence avec disp ositif d'inclinaison pour les coupes en biseau jusqu'à 45° Profondeu r de coupe réglable Règle d'appui avec butée de coupe orientable j usqu'à 45° Prévue pour fixer jusqu'à 4 extensions latérales en opti on, pour une meilleure stabilité des grands carreaux Circuit de refr oidissement du disque avec pompe à eau, avec vanne de réglage de débit Bac de pompe à eau déporté pour faciliter la vidange et le nettoyage Le bac à eau, en acier inoxydable, est entièrement soud é à des renforts structurels qui assurent une grande résistance à l a torsion et flexion. La vidange du bac à eau se fait au moyen de l' enlèvement du bouchon Facilité de nettoyage du bac à eau grâce aux plateaux amovibles à ouverture papillon Vérrouillage automati que des pieds en position haute sans risque de retour Pieds repliab les facilitant le transport Bâti équipé de roues de transport pour fa ciliter le déplacement Roues de transport avec jante acier sur roule ment à billes Interrupteur équipé d'une bobine à manque de tensio n Fabrication locale département 41.

## Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm): 130.00 Largeur (cm) : 58.00 Longueur (cm): 201.00 Poids net (Kg): 105.02 Puissance (W) 1500

Alimentation (V) 230 V mono Vitesse de rotation (tr/min) 2800 Diamètre disque (mm) 250 Alésage disque (mm) 25.4

Capacités de coupes (mm) 90° Longueur 1215 Capacités de coupes (mm) 90° Hauteur 60 Capacités de coupes (mm) 45° G Longueur 1215 Capacités de coupes (mm) 45° G Hauteur 40

Bac à eau (I) 10

Epaisseur carreaux (mm) 30 Course du disque (mm) 1280

Capacité de coupes (mm) 90° Hauteur 2 coupes 96

## Livrée avec :

- un disque diamant ULTRA CERAM-E 250
- une extension latérale
- deux clés de service