



Photo et textes non contractuels

LAMEXTRA

(Ref. 11001202)

Ponçage d'aciers, aciers spéciaux, inox, fonte, aluminium et métaux non ferreux

Usage extrême

Norme : **EN13743**

Informations produits :

Disque à lamelles support fibre convexe
Durée de vie extrêmement longue grâce à l'usure simultanée du support et des lamelles
Le support de forme convexe permet un travail sur un angle de 15° à 30° en conservant une bonne surface de ponçage
Les lamelles au grain céramique assurent une excellente longévité, un très bon refroidissement et une grande rapidité d'abrasion
Applications : aciers, aciers spéciaux, inox, fonte, aluminium et métaux non ferreux
Abrasif : céramique haute performance
Grandes performances d'abrasion particulièrement dans l'enlèvement de cordons de soudure

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 1.50
Largeur (cm) : 12.50
Longueur (cm) : 12.50
Poids net (Kg) : 0.09
Pour machine Meuleuse
Diamètre D (mm) 125
Alésage (mm) 22,23
Vitesse max (tr/min) 12 200
Vitesse (m/s) 80
Composition du produit Céramique
Support du produit Support fibre
Moyeu Déporté
Grain 80