

FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 27/11/2025 COURONNES DIAMANTÉES | Couronne diamantée à sec L150



Photo et textes non contractuels

D 162

(Ref. 11101529)

Carottage à sec de matériaux de construction creux, parpaing, brique, béton cellulaire

Usage intensif

Informations produits:

Couronne à segments soudés laser

Segments cannelés pour un meilleur refroidissement et dégagement des poussières

Adaptée pour le carottage à sec sur perceuse portative ou perforateur Utilisation du foret seul avec percussion pour perçage du trou de centrage Utilisation de la couronne + foret de centrage sans percussion pour carott age

Montage avec tige hexagonale, SDS PLUS ou SDS MAX Matériaux de construction, béton (non armé), brique, béton cellulaire Bonne vitesse de carottage et finition dans les matériaux de construction

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm): 18.00 Largeur (cm): 16.20 Longueur (cm): 16.20 Poids net (Kg): 2.64

Pour machine Perceuse portative

Diamètre (mm) 162

Longueur de segments (mm) 24 Longueur utile (mm) 150 Modèle de raccord R 1/2 Hauteur de segments (mm) 10 Epaisseur de segments (mm) 3.8

Nombre de segments 8