

# FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 27/11/2025 PONCEUSES | Ponceuse à bande combinée



363 S

(Ref. 20105052)

Ponçage de métaux, bois, plastique Usage très intensif

Garantie :

#### Photo et textes non contractuels

## Informations produits:

Brosse fils acier laitonné Ø 250 mm, épaisseur 35 mm, alésage 32 mm Entraînement par rouleau caoutchouc anti-patinage Toile graphitée assurant un meilleur défilement de la bande Interrupteur à bobine à manque de tension Disjoncteur thermique Moteur bi-vitesses Arrêt coup de poing à accrochage Commande très basse tension 24 V

Carters de protection en tôle renforcée équipés de buse de captage des p oussières Ø 100 mm

Carter de bande orientable de 0° à 90° pour le travail à l'horizontale ou à I a verticale, et travail en bout de bande

Tropicalisation à la demande

Modification en 230 V triphasé à la demande

Livrée montée sur socle

Système d'aspiration en option (20105053)

### Livrée montée sur socle

## Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm): 122.00 Largeur (cm) : 70.00 Longueur (cm): 83.00 Poids net (Kg): 100.00 Puissance (kW) 1.27 / 1.7 Alimentation (V) 400 V tri Vitesse de rotation (tr/min) 1400 / 2800 Dimension bande sans fin (mm) 1500 x 120 Surface de travail (mm) 445 x 120 Vitesse de bande (m/s) 15 / 30 Aspiration de poussières intégrée en option