

ULTRA 200 TMBT

(Ref. 20113137)

Meulage à sec et ponçage à bande de métaux ferreux Usage très intensif

Garantie :



Photo et textes non contractuels

Informations produits:

Corps en fonte d'aluminium

Montage sur roulements à billes étanche auto-lubrifiés

Boîtier de commandes conforme aux exigences des lycées et administrati

Sélecteur marche / arrêt cadenassable 4 points

Dispositif de sécurité à bobine à manque de tension

Arrêt coup de poing à accrochage

Ecran de protection en polycarbonate

Protection thermique automatique interne au moteur

Carter de meule en acier embouti équipé d'une buse de captage des pous sières diamètre 30 mm

Carter de bande en tôle renforcée équipé de buse de captage des poussiè res diamètre 100 mm

Carter de bande orientable de 0° à 90° pour le travail à l'horizontale ou à I a verticale

Pare-étincelles et porte-outils réglables à 2 mm de la meule

Tropicalisation à la demande

Modification en 230 V triphasé à la demande

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm): 63.00 Largeur (cm) : 27.00

Longueur (cm): 62.00 Poids net (Kg): 37.00 Puissance (kW) 1.1

Alimentation (V) 400 V triphasé Vitesse de rotation 1 (tr/min) 2800

Dimension bande sans fin (mm) 1000 X 100 Dimension de la meule 1 (mm) 200 x 25 x 20

Grains de meule 1 A 60 M Grains de bande 80

Diamètre (mm) 200

Livré avec:

- Meule A 60 M
- Bande GR80