

**XC 70**

(Ref. 20405006)

Aspiration d'eau, poussières et poussières explosibles
Usage intensif spécifique

Norme : EN 60335-2-69, Classe M, ATEX Zone 22

Garantie : CE

Photo et textes non contractuels**Informations produits :**

Aspirateur eau et poussières

Aspirateur homologué ATEX zone 22 version poussières

Aspirateur homologué Classe M

Équipé d'une prise pour alimentation simultanée d'un machine électroportative hors zone ATEX

Equipé d'un filtre classe M en feutre PET : faible adhérence aux poussières et nettoyage facile

Flexible armé anti-érastement

Chariot à 4 roues et roulettes pivotantes équipées d'un frein avec cuve basculante facilitant la vidange de liquides et équipée d'un bouchon

Moteur conçu pour des utilisations intensives continues, équipé d'un système ""EC DRIVE"" (sans charbon, régulation automatique pour une puissance plus précise) avec un régulateur de vitesse électronique

évitant l'effet ventouse sur un accessoire et un démarrage moteur en douceur

Equipé de brides et d'accessoires antistatiques

Câble d'alimentation en néoprène HO7 RNF longueur 7,5 m

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 97.00

Largeur (cm) : 60.50

Longueur (cm) : 58.00

Poids net (Kg) : 38.30

Puissance (W) 1500

Alimentation (V) 230 V Mono

Cuve Inox

Capacité de cuve (l) 70

Dépression (Kpa) 23

Débit (l/min) 3 600

Niveau sonore (dBA) 64

Atex Zone 22 Oui

Diamètre accessoires (mm) 36

Décolmatage non

Homologué Classe M Oui

Filtre aspirateur Cartouche PET Classe M

Prise synchro Oui

Longueur de câble (m) 7,5

Volume de cuve (L) 77

Avertisseur par signal sonore de la baisse d'aspiration

Accessoires livrés de série :

- tube coudé de 480 mm
- tube droit de 950 mm
- suceur à roulettes eau et poussières de 450 mm
- support à accessoires
- brosse rectangle de 230 mm
- suceur plat de 300 mm
- flexible Ø 36 mm, longueur 4000 mm
- sac papier
- sac plastique d'évacuation + sac d'élimination du filtre cartouche
- surfiltre