

FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 27/11/2025 PERCEUSES | Perceuse fraiseuse taraudeuse



Photo et textes non contractuels

PRO 40FVDLT

(Ref. 20502082)

Perçage, fraisage et taraudage sous lubrification des métaux, matiè res plastiques

Usage intensif

Garantie :



Informations produits:

Bâti, tête et socle en fonte aciérée massive Colonne prismatique à queue d'aronde

12 vitesses par boîte mécanique et moteur 2 vitesses

Système de taraudage semi-automatique + retour instantané Descente lente

Table à mouvements croisés avec avance motorisée automatique (axe X)

Tête de fraisage inclinable +/- 90°

Commandes très basse tension 24 V

Arrêt coup de poing à accrochage

Sectionneur cadenassable 3 points

Eclairage à LED 24 V

Livrée avec:

- Socle
- Tirant 405 mm M16
- Boîte à outils
- Jeu de clés de service
- Oeillets de levage - Mandrin auto-serrant 16 mm - Queue de mandrin
- Chasse cône
- Etau EBT150 et jeu de brides

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm): 212.00 Largeur (cm): 85.00 Longueur (cm): 117.00 Poids net (Kg): 400.00 Puissance (kW) 1.5 Alimentation (V) 400 V tri

Vitesse de broche (tr/mn) 50 : 2500 Capacité de perçage maxi (mm) 40 Capacité de taraudage maxi (mm) M8 - M25

Capacité de fraisage (mm) 75

Cône morse CM4

Course de broche (mm) 120

Nombre de vitesses 12

d: distance broche colonne (mm) 290 f: distance broche table (mm) 420 Dimension de table (mm) 725 x 210

Entraxe rainurage table (mm) 2 x 57

Eclairage Oui

Ecran Asservi Oui

Table-étau réversible Non

Arrosage Qui

Largeur de mors (mm) 150

Hauteur de mors (mm) 45

Ouverture (mm) 100

Course transversale / longitudinale (mm) 435 x 255

Descente automatique (mm/tr) Non

Descente lente Qui

Taraudage semi-automatique Oui

Table à mouvements croisés Oui