

FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 27/11/2025

PERCEUSES | Perceuse d'établi à variateur



Photo et textes non contractuels

PRO 22 PEV

(Ref. 20502083)

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois (lubrification

Usage intensif

Garantie :



Informations produits:

Bâti, tête et socle en fonte aciérée

Colonne en acier

Transmission par courroies Poly V avec réglage de la tension

Broche montée sur roulements à billes

Retour de la broche réglable par ressort de rappel

Butée de profondeur de perçage

Variateur de vitesse électronique

Affichage digital de la vitesse de broche

Arrêt coup de poing à accrochage

Microrupteur de sécurité du capot poulies

Potentiomètre de vitesse de broche

Ecran de protection de mandrin amovible asservi

Eclairage à LED 3,6 V - 3 W

Table avec récupérateur de lubrifiant + rainurage table 12 mm

Déplacement de la table par crémaillère

Accessoires livrés de série :

- Mandrin auto-serrant 16 mm
- Queue de mandrin
- Chasse côneEtau BSF 120 et jeu de brides

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm): 108.50 Largeur (cm) : 63.50 Longueur (cm): 37.00 Poids net (Kg): 94.07 Puissance (kW) 1.2

Alimentation (V) 230 V Mono Vitesse de broche (tr/mn) 150 : 5000

Capacité de perçage maxi (mm) 22

Cône morse CM2 Diam colonne (mm) 80 Course de broche (mm) 90 Nombre de vitesses Variable

d: distance broche colonne (mm) 180 e: distance broche base (mm) 650

f: distance broche table (mm) 140 - 425 Dimension de table (mm) 280 x 280

Eclairage Oui Ecran Asservi Oui

Table-étau réversible Non

Arrosage Non

Descente automatique (mm/tr) Non

Descente lente Non

Taraudage semi-automatique Non Table à mouvements croisés Non