



Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Colonne en fonte acierée
Transmission par courroies crantées et poulies acier
Broche montée sur roulements à billes
Interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension
Arrêt coup de poing à accrochage
Ecran de protection de mandrin asservi
Table carrée inclinable jusqu'à 45 °, avec récupérateur de liquide de coupe
Déplacement de la table par crémaillère
Affichage digital pour la profondeur de perçage
Affichage digital de la vitesse de broche
Laser de position de perçage
Eclairage à LED
Capot poulies équipé d'un microrupteur de sécurité à griffe

Livrée de série avec:

- Mandrin auto-serrant 16 mm
- Queue de mandrin
- Chasse cône
- Etau à vis et jeu de brides

EXPERT 22 PE Mono

(Ref. 20502101)

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois (lubrification en option)

Usage régulier

Garantie : CE

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 98.00
Largeur (cm) : 38.00
Longueur (cm) : 67.00
Poids net (Kg) : 58.00
Puissance (kW) 0.75
Alimentation (V) 230 V Mono
Vitesse de broche (tr/mn) 210 - 2880
Capacité de perçage maxi (mm) 22
Cône morse CM2
Diam colonne (mm) 72
Course de broche (mm) 85
Nombre de vitesses 16
d: distance broche colonne (mm) 180
e: distance broche base (mm) 600
f: distance broche table (mm) 415
Dimension de table (mm) 305 x 305
Eclairage Oui
Ecran Asservi Oui
Table-étau réversible Non
Arrosage Non
Descente automatique (mm/tr) Non
Descente lente Non
Taraudage semi-automatique Non
Table à mouvements croisés Non