

FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 27/11/2025

PERCEUSES | Perceuse sur colonne



SPC 32 TE VEL

(Ref. 20601121)

Perçage sous lubrification des métaux, matières plastiques et bois Usage très intensif

Garantie :



Photo et textes non contractuels

Informations produits:

Variateur de vitesses électronique Bâti, tête et socle en fonte aciérée

Colonne en acier

Poulies en aluminium usiné

Entraînement par courroies trapézoïdales avec réglage rapide de la tensio

Broche montée sur roulements à billes

Retour de la broche réglable par ressort de rappel

Commandes très basse tension 24 V:

- marche/arrêt
- voyant de mise sous tension
- arrêt coup de poing à accrochage
- disjoncteur cadenassable 3 points

Ecran de protection amovible asservi

Eclairage 24 V

Isolation électrique IP 54

Niveau sonore 50 dB

Table-étau réversible 3 positions (vernier gradué), mors en ""V"" pour le p ercage de tubes

Etau monté sur glissière pour le centrage de la pièce à percer Déplacement de la table par crémaillère, graisseur de la vis sans fin

Tropicalisation à la demande

Modification en 230 V triphasé à la demande

Poulies en aluminium usiné"

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm): 180.00 Largeur (cm): 43.50 Longueur (cm): 88.00 Poids net (Kg): 290.00 Puissance (kW) 1.5 Alimentation (V) 400 v tri

Vitesse de broche (tr/mn) 80 - 2030

Capacité de perçage maxi (mm) 32

Cône morse CM3 Diam colonne (mm) 110 Course de broche (mm) 110

Nombre de vitesses 14

d: distance broche colonne (mm) 280 e: distance broche base (mm) 1 210

f: distance broche table (mm) 50-630 Dimension de table (mm) 350 x 350

Entraxe rainurage table (mm) 130

Eclairage oui Ecran Asservi Oui

Table-étau réversible Oui

Arrosage Qui

Largeur de mors (mm) 100 Hauteur de mors (mm) 30

Ouverture (mm) 100

Descente automatique (mm/tr) Non

Descente lente non

Taraudage semi-automatique Non Table à mouvements croisés Non

Livrée avec mandrin auto-serrant et queue de mandrin