



Photo et textes non contractuels

## Informations produits :

Taraudage semi-automatique  
 Table à mouvements croisés  
 Variateur de vitesses électronique  
 Descente lente  
 Bâti, tête et socle en fonte acierée  
 Colonne en acier  
 Poules en aluminium usiné  
 Entraînement par courroies trapézoïdales avec réglage rapide de la tension  
 Broche montée sur roulements à billes  
 Retour de la broche réglable par ressort de rappel  
 Commandes très basse tension 24 V :  
 - marche/arrêt  
 - voyant de mise sous tension  
 - arrêt coup de poing à accrochage  
 - disjoncteur cadenassable 3 points  
 Ecran de protection amovible asservi  
 Eclairage 24 V  
 Isolation électrique IP 54  
 Niveau sonore 50 dB

## SPC 40 TC VEL DL T

(Ref. 20601147)

Perçage sous lubrification des métaux, matières plastiques et bois  
**Usage très intensif**

Garantie : CE

## Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 185.00  
 Largeur (cm) : 47.50  
 Longueur (cm) : 90.00  
 Poids net (Kg) : 410.00  
 Puissance (kW) 0.8 / 1.47  
 Alimentation (V) 400 V tri  
 Vitesse de broche (tr/mn) 80 - 2030  
 Capacité de perçage maxi (mm) 40  
 Capacité de fraisage (mm) 80  
 Cône morse CM4  
 Diam colonne (mm) 140  
 Course de broche (mm) 150  
 Nombre de vitesses 14  
 d: distance broche colonne (mm) 300  
 e: distance broche base (mm) 1 150  
 f: distance broche table (mm) 50-610  
 Dimension de table (mm) 300 x 540  
 Entraxe rainurage table (mm) 150  
 Eclairage oui  
 Ecran Asservi.Oui

Déplacement de la table par crémaillère, graisseur de la vis sans fin  
Tropicalisation à la demande  
Modification en 230 V triphasé à la demande  
Poulies en aluminium usiné

Course transversale / longitudinale (mm) 300 x 410  
Descente automatique (mm/tr) Non  
Descente lente oui  
Taraudage semi-automatique Oui  
Table à mouvements croisés Oui

**Livrée avec mandrin auto-serrant et queue de mandrin**