

FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 27/11/2025 LAMES DE SCIE CIRCULAIRE | Lame de scie circulaire carbure



Photo et textes non contractuels

Filoto et textes ilon contracti

Informations produits:

Lame carbure pour une coupe sans éclat en long ou en travers

Panneaux d'agglomérés, contreplaqués, lattés, plaqués de stratifiés ou de bois précieux 1 ou 2 faces, bois durs de faible épaisseur, matières plastiqu e minces, nylon, plexiglas

HM SUPER

(Ref. 249470)

Tronçonnage de panneaux d' agglomérés, contreplaqués, lattés, pl aqués de stratifiés ou de bois précieux 1 ou 2 faces, bois durs de fai ble épaisseur, matières plastique minces, nylon, plexiglas

Usage intensif

Norme: EN847-1

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm): 0.30 Largeur (cm): 25.00 Longueur (cm): 25.00 Poids net (Kg): 0.84

Pour machine machine portative

Diamètre (mm) 250 Epaisseur de dent (mm) 3 Alésage (mm) 30 Nombre de dents 48

Denture Denture trapézoïdale plate positive

Vitesse max (tr/min) 7600

Trous d'ergot 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60Epaisseur du centre acier (mm) 2.1Bague.s de réduction 30 à 20 & 30 à 16

Coupes Finition