

FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 27/11/2025 LAMES DE SCIE CIRCULAIRE | Lame de scie circulaire carbure



NE₃

(Ref. 290200)

Tronçonnage de profilés aluminium d'épaisseur inférieure à 3 mm, cadres aluminium, métaux non ferreux, profilés plastique **Usage intensif**

Norme: EN847-1

Photo et textes non contractuels

Informations produits:

Lame carbure pour une coupe rapide et nette en tronçonnage Préconisée pour une avance manuelle Matériaux

Profilés aluminium d'épaisseur inférieure à 3 mm, cadres aluminium, méta ux non ferreux, profilés plastique

Caractéristiques techniques:

Hauteur (cm): 0.30 Largeur (cm): 40.00 Longueur (cm): 40.00 Poids net (Kg): 2.75

Pour machine machine stationnaire

Diamètre (mm) 400 Epaisseur de dent (mm) 3,2 Alésage (mm) 30 Nombre de dents 120

Denture Denture trapézoïdale plate négative

Vitesse max (tr/min) 4800

Trous d'ergot 2/7/42; 2/9,5/46,5 ; 2/9/46; 2/10/60

Epaisseur du centre acier (mm) 2.7 Bague.s de réduction 30 à 20 & 30 à 16

Coupes Super finition