

FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 27/11/2025 LAMES DE SCIE CIRCULAIRE | Lame de scie circulaire carbure



COMPETITION

(Ref. 904220)

Tronçonnage de panneaux bruts, mélaminés 1 ou 2 faces, bois durs et tendres d'épaisseur moyenne, corniches, moulures... **Usage intensif**

Norme: EN847-1

Photo et textes non contractuels

Informations produits:

Lame carbure insonorisée et anti-vibration Denture fortement alternée pour une coupe lisse sans éclats Carbure micro-grain avec alliage nickel-chrome pour une grande longévité Matériaux

Panneaux bruts, mélaminés 1 ou 2 faces, bois durs et tendres d'épaisseur moyenne, corniches, moulures...

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm): 0.30 Largeur (cm): 21.60 Longueur (cm): 21.60 Poids net (Kg): 0.58

Pour machine machine stationnaire / portative

Diamètre (mm) 216
Epaisseur de dent (mm) 3
Alésage (mm) 30
Nombre de dents 64 nég.
Denture Denture alternée 40° positive
Lame insonorisée Lame insonorisée
Vitesse max (tr/min) 8800
Trous d'ergot non
Epaisseur du centre acier (mm) 2
Bague.s de réduction 30 à 20 & 30 à 16
Coupes Finition