

## FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 27/11/2025 LAMES DE SCIE CIRCULAIRE | Lame de scie circulaire carbure



## COMPETITION

(Ref. 904226)

Tronçonnage de panneaux bruts, mélaminés 1 ou 2 faces, bois durs et tendres d'épaisseur moyenne, corniches, moulures... **Usage intensif** 

Norme: EN847-1

Photo et textes non contractuels

## Informations produits:

Lame carbure insonorisée et anti-vibration Denture fortement alternée pour une coupe lisse sans éclats Carbure micro-grain avec alliage nickel-chrome pour une grande longévité Matériaux

Panneaux bruts, mélaminés 1 ou 2 faces, bois durs et tendres d'épaisseur moyenne, corniches, moulures...

## Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm): 0.40 Largeur (cm): 25.00 Longueur (cm): 25.00 Poids net (Kg): 0.84

Pour machine machine stationnaire / portative

Diamètre (mm) 250 Epaisseur de dent (mm) 3,2 Alésage (mm) 30 Nombre de dents 80 Denture Denture alternée 40° positive Lame insonorisée Lame insonorisée Vitesse max (tr/min) 7600

Trous d'ergot 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 Epaisseur du centre acier (mm) 2

Bague.s de réduction 30 à 20 & 30 à 16

Coupes Finition