

FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 27/11/2025 LAMES DE SCIE CIRCULAIRE | Lame de scie circulaire diamant carbure



Photo et textes non contractuels

SILERGIE DIAM

(Ref. 906350)

Tronçonnage de panneaux et lames de façade fibre cimentés ou pl âtrés, aggloméré, panneau laminé Usage intensif

Norme: EN847-1

Informations produits:

Lame plaquettes carbures + plaquettes diamant pour une coupe rapide d es matériaux abrasifs, très grande longévité.

Matáriaux

Panneaux et lames de façade, fibre cimentés ou plâtrés, aggloméré, pann eau laminé.

Ne convient pas pour les métaux ferreux.

Livrée avec 2 bagues de réduction (30 à 20mm et 30 à 16mm)

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm): 0.40 Largeur (cm): 23.50 Longueur (cm): 23.50 Poids net (Kg): 0.75

Pour machine machine portative

Diamètre (mm) 235 Epaisseur de dent (mm) 2,7 Alésage (mm) 30 Nombre de dents 16 Denture Denture plate positive

Trous d'ergot non

Epaisseur du centre acier (mm) 2.38 Bague.s de réduction 30 à 20 & 30 à 16

Coupes Débit