



Photo et textes non contractuels

### Informations produits :

Lame plaquettes carbures + plaquettes diamant pour une coupe rapide d'espaces matériau abrasifs, très grande longévité.

#### Matériaux

Panneaux et lames de façade, fibre cimentés ou plâtrés, aggloméré, panneau laminé.

Ne convient pas pour les métaux ferreux.

**Livrée avec 2 bagues de réduction ( 30 à 20mm et 30 à 16mm)**

### SILERGIE DIAM

(Ref. 906400)

Tronçonnage de panneaux et lames de façade fibre cimentés ou plâtrés, aggloméré, panneau laminé

#### Usage intensif

Norme : EN847-1

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 3.00

Largeur (cm) : 25.00

Longueur (cm) : 25.00

Poids net (Kg) : 0.83

Pour machine machine portative

Diamètre (mm) 250

Epaisseur de dent (mm) 2,7

Alésage (mm) 30

Nombre de dents 16

Denture Denture plate positive

Vitesse max (tr/min) 7600

Trous d'ergot 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60

Epaisseur du centre acier (mm) 2.4

Bague.s de réduction 30 à 20 & 30 à 16

Coupes Débit