



## PRO 32 PC

(Ref. 20502089)

Perçage des métaux, matières plastiques et bois  
**Usage intensif**

Garantie :  

Photo et textes non contractuels

### Informations produits :

Bâti, tête et socle en fonte aciérée  
Transmission silencieuse par courroies Poly V avec réglages de la tension  
Fonctionnement très silencieux  
Table mécanicien  
Rotation à 360° de la table autour de la colonne  
Broche montée sur roulements à billes  
Broche filetée avec collier de fixation du mandrin  
Retour de la broche réglable par ressort de rappel  
Butée de profondeur de perçage  
Colonne en acier  
Grande stabilité de la machine  
Commandes très basse tension 24 V  
Arrêt coup de poing à accrochage  
Microrupteur de sécurité du capot poulies  
Ecran polycarbonate asservi  
Déplacement de la table par crémaillère

### Accessoires livrés de série :

- Mandrin auto-serrant 16 mm
- Queue de mandrin
- Chasse cône
- Etau à vis et jeu de brides

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 176.00  
Largeur (cm) : 56.00  
Longueur (cm) : 85.00  
Poids net (Kg) : 205.00  
Puissance (kW) 1.1  
Alimentation (V) 400 V tri  
Vitesse de broche (tr/mn) 200 - 2250  
Capacité de perçage maxi (mm) 32  
Cône morse CM3  
Diam colonne (mm) 98  
Course de broche (mm) 130  
Nombre de vitesses 5  
d: distance broche colonne (mm) 245  
e: distance broche base (mm) 1185  
f: distance broche table (mm) 840  
Dimension de table (mm) 410 x 380  
Entraxe rainurage table (mm) 185  
Eclairage Non  
Ecran Asservi Oui  
Table-étau réversible Non  
Arrosage Non  
Largeur de mors (mm) 150  
Hauteur de mors (mm) 25  
Ouverture (mm) 140  
Descente automatique (mm/tr) Non  
Descente lente Non  
Taraudage semi-automatique Non  
Table à mouvements croisés Non