



PRO 20 PCVD

(Ref. 20502099)

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois (lubrification en option)

Usage intensif

Garantie :  

Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Perceuse à moteur brushless à courant continu entraînement direct unique sur le marché
Longévité accrue du moteur et de la transmission directe
Consommation d'énergie réduite, contrôle du couple, vitesse de coupe constante
Fonctionnement silencieux et entretien réduit
Encombrement réduit du fait de l'intégration du moteur au-dessus de la broche
Bâti, tête et socle en fonte aciérée lourde pour la rigidité et la précision
Transmission directement entre le moteur et la broche, sans courroie
Butée de profondeur de perçage
Variateur de vitesse électronique
Affichage digital de la vitesse de broche
Potentiomètre de vitesse de broche
Arrêt coup de poing à accrochage
Ecran de protection de mandrin amovible asservi
Eclairage à LED 3,6 V - 3 W
Table avec récupérateur de lubrifiant + rainurage table 12 mm
Déplacement de la table par crémaillère

Accessoires livrés de série :

- Mandrin auto-serrant 16 mm
- Queue de mandrin
- Chasse cône
- Etau BSF 120 et jeu de brides

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 184.00
Largeur (cm) : 43.50
Longueur (cm) : 50.00
Poids net (Kg) : 101.07
Puissance (kW) 0.75
Alimentation (V) 230 V Mono
Vitesse de broche (tr/mn) 200 : 2400
Capacité de perçage maxi (mm) 20
Cône morse CM2
Diam colonne (mm) 80
Course de broche (mm) 90
Nombre de vitesses Variable
d: distance broche colonne (mm) 180
e: distance broche base (mm) 1270
f: distance broche table (mm) 700
Dimension de table (mm) 280 x 280
Eclairage Oui
Ecran Asservi Oui
Table-étau réversible Non
Arrosage Non
Descente automatique (mm/tr) Non
Descente lente Non
Taraudage semi-automatique Non
Table à mouvements croisés Non