



## EXPERT 200 TMB

(Ref. 20113607)

Meulage à sec et ponçage à bande de métaux ferreux  
**Usage régulier**

Garantie :  

Photo et textes non contractuels

### Informations produits :

Corps en fonte d'acier  
Montage sur roulements à billes étanche auto-lubrifiés  
Interrupteur à bobine à manque de tension  
Ecran de protection en polycarbonate  
Protection thermique automatique interne au moteur  
Carters en acier embouti équipés d'une buse de captage des poussières  
Pare-étincelles et porte-outils réglables à 2 mm de la meule  
Carter de bande orientable de 0° à 90° pour travail horizontal ou vertical

#### Livré avec:

- Meule A 36 R
- Bande GR80

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 33.50  
Largeur (cm) : 49.00  
Longueur (cm) : 55.00  
Poids net (Kg) : 27.70  
Puissance (kW) 0.9  
Alimentation (V) 230 V mono  
Vitesse de rotation 1 (tr/min) 2 800  
Dimension bande sans fin (mm) 910 x 100  
Dimension de la meule 1 (mm) 200 x 30 x 32  
Grains de meule 1 A 36 R  
Grains de bande 80  
Diamètre (mm) 200