

PRO CD 202-E

(Ref. 20116271)

Carottage à eau de bétons
Usage régulier

Garantie : 2 ans CE

Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Carottage à eau
Utilisation fréquente à eau et utilisation plus occasionnelle à sec
Compacte et puissante
Carotteuse portative à usage manuel ou combinée sur bâti
Le système anti-rotation par capteur de sécurité gyroscopique empêche le corps de la carotteuse de tourner de manière incontrôlée lorsque la couronne se bloque dans le matériau
Raccord rapide d'aspiration des poussières intégré pour connexion à un aspirateur en carottage à sec
Raccord d'arrivée d'eau intégré pour carottage à eau
Moteur brushless, consommation d'énergie réduite, contrôle du couple, vitesse de coupe constante, pas de charbons
Boîte de vitesse mécanique à 3 rapports
Embrayage mécanique par friction de sécurité
Protection électronique de surcharge moteur
Lumières LED d'indication de charge moteur
Démarrage progressif électronique
Câble d'alimentation équipé d'un disjoncteur différentiel 10 mA à bobine à manque de tension (PRCD)
Raccord 1''1/4 UNC - R 1/2
Applications: forage à eau dans le béton, le parpaing, la brique monomur, la brique pleine, le béton cellulaire, la pierre silico-calcaire.

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 16.00
Largeur (cm) : 12.00
Longueur (cm) : 59.00
Poids net (Kg) : 6.30
Puissance (kW) 2.6
Alimentation (V) 230 V mono
Capacité à eau (mm) Ø 202
Capacité à sec (mm) Ø 162
Vitesse en charge (tr/min) 650 - 1450 - 3150
Bâti Non
Carottage maxi (mm) 202

Livrée avec:
- mallette de transport
- poignée latérale pour carottage manuel
- bague antiblocage
- raccord d’arrosage avec robinet et raccord rapide
- raccord d'aspiration poussières
- raccord d'aspiration poussières spécial SIDAMO
- clé de service 32 mm
- clé de service 41 mm