

STAR 13 PE

(Ref. 20501016)

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois
Usage d'appoint

Garantie : 2 ans CE

Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Colonne en fonte aciérée
Transmission par courroies trapézoïdales
Broche montée sur roulements à billes
Interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension
Microrupteur de sécurité au niveau du capot poulies
Ecran de protection basculant et réglable
Table inclinable jusqu'à 45 °

Livrée avec:
- Mandrin auto-serrant 13 mm
- Etau à vis et jeu de brides

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 58.00
Largeur (cm) : 23.00
Longueur (cm) : 43.00
Poids net (Kg) : 17.80
Puissance (kW) 0.3
Alimentation (V) 230 V Mono
Vitesse de broche (tr/mn) 500 - 2500
Capacité de perçage maxi (mm) 13
Cône morse B16
Diam colonne (mm) 48
Course de broche (mm) 50
Nombre de vitesses 5
d: distance broche colonne (mm) 105
e: distance broche base (mm) 300
f: distance broche table (mm) 220
Dimension de table (mm) 167 x 167
Entraxe rainurage table (mm) 110
Eclairage non
Ecran Asservi Non
Table-étau réversible Non
Arrosage Non
Descente automatique (mm/tr) Non
Descente lente non
Taraudage semi-automatique Non
Table à mouvements croisés Non