



## 40 CV

(Ref. 20502023)

Perçage, taraudage sous lubrification des métaux, matières plastiques et bois

**Usage intensif**

Garantie :  

Photo et textes non contractuels

### Informations produits :

- Bâti, tête et socle en fonte aciérée
- Colonne en acier
- Broche montée sur roulements à billes
- Moteur à haut rendement classe IE2
- Commandes très basse tension 24 V
- Arrêt coup de poing à accrochage
- Sectionneur cadenassable 4 points
- Système de taraudage semi-automatique + retour instantané
- Ecran de protection de mandrin amovible asservi
- Large table mécanicien, déplacement de la table par crémaillère
- Variateur de vitesse électronique
- Affichage digital de la vitesse de broche
- Eclairage à LED 24 V

### Accessoires livrés de série :

- Mandrin porte taraud M3 à M16
- Mandrin auto-serrant 16 mm
- Queue de mandrin
- Chasse cône
- Etau BSH 7 et jeu de brides

### Caractéristiques techniques :

- Hauteur (cm) : 193.00
- Largeur (cm) : 56.00
- Longueur (cm) : 89.00
- Poids net (Kg) : 320.00
- Puissance (kW) 1.5
- Alimentation (V) 400 V tri
- Vitesse de broche (tr/mn) 65 : 2000
- Capacité de perçage maxi (mm) 40
- Capacité de taraudage maxi (mm) M20
- Cône morse CM4
- Diam colonne (mm) 115
- Course de broche (mm) 150
- Nombre de vitesses Variable
- d: distance broche colonne (mm) 265
- e: distance broche base (mm) 1 040
- f: distance broche table (mm) 140-860
- Dimension de table (mm) 560 x 475
- Entraxe rainurage table (mm) 220
- Eclairage oui
- Ecran Asservi Oui
- Table-étau réversible Non
- Arrosage Oui
- Descente automatique (mm/tr) Non
- Descente lente non
- Taraudage semi-automatique Oui
- Table à mouvements croisés Non