



## 30 CV DA

(Ref. 20502064)

Perçage, taraudage sous lubrification des métaux, matières plastiques et bois

**Usage intensif**

Garantie :  

Photo et textes non contractuels

### Informations produits :

Bâti, tête et socle en fonte aciérée  
Colonne en acier  
Broche montée sur roulements à billes  
Commandes très basse tension 24 V  
Arrêt coup de poing à accrochage  
Sectionneur cadenassable 4 points  
Système de taraudage semi-automatique + retour instantané  
Descente automatique 3 avances 0,2 / 0,1 / 0,05 mm/tr  
Ecran de protection de mandrin amovible asservi  
Large table mécanicien, déplacement de la table par crémaillère  
Variateur de vitesse électronique  
Affichage digital de la vitesse de broche  
Eclairage à LED 24 V

### Accessoires livrés de série :

- Mandrin porte taraud M3 à M16
- Mandrin auto-serrant 16 mm
- Queue de mandrin
- Chasse cône
- Etau BSH 7 et jeu de brides

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 193.00  
Largeur (cm) : 56.00  
Longueur (cm) : 89.00  
Poids net (Kg) : 243.50  
Puissance (kW) 1.5  
Alimentation (V) 400 V tri  
Vitesse de broche (tr/mn) 150 : 2500  
Capacité de perçage maxi (mm) 30  
Capacité de taraudage maxi (mm) M16  
Cône morse CM3  
Diam colonne (mm) 92  
Course de broche (mm) 150  
Nombre de vitesses Variable  
d: distance broche colonne (mm) 240  
e: distance broche base (mm) 1 180  
f: distance broche table (mm) 340 - 750  
Dimension de table (mm) 500 x 400  
Entraxe rainurage table (mm) 2 x 87,5  
Eclairage oui  
Ecran Asservi Oui  
Table-étau réversible Non  
Arrosage Oui  
Descente automatique (mm/tr) 0.05 - 0.1 - 0.2  
Descente lente oui  
Taraudage semi-automatique Oui  
Table à mouvements croisés Non