



EXPERT 30 PCTE

(Ref. 20502106)

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois (lubrification en option)

Usage régulier

Garantie :  

Photo et textes non contractuels

Informations produits :

- Colonne en fonte aciérée
- Transmission par courroies crantées et poulies acier
- Broche montée sur roulements à billes
- Interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension
- Arrêt coup de poing à accrochage
- Ecran de protection de mandrin asservi
- Table-étau réversible jusqu'à 45 °, avec récupérateur de liquide de coupe
- Déplacement de la table par crémaillère
- Affichage digital pour la profondeur de perçage
- Affichage digital de la vitesse de broche
- Laser de position de perçage
- Eclairage à LED
- Capot poulies équipé d'un microinterrupteur de sécurité à griffe
- Etau monté sur glissières, mors 200 mm, ouverture 165 mm

Accessoires livrés de série :

- Mandrin auto-serrant 16 mm
- Queue de mandrin
- Chasse cône

Caractéristiques techniques :

- Hauteur (cm) : 173.00
- Largeur (cm) : 41.00
- Longueur (cm) : 76.00
- Poids net (Kg) : 130.00
- Puissance (kW) 1.1
- Alimentation (V) 400 V tri
- Vitesse de broche (tr/mn) 150 - 2450
- Capacité de perçage maxi (mm) 30
- Cône morse CM3
- Diam colonne (mm) 92
- Course de broche (mm) 120
- Nombre de vitesses 12
- d: distance broche colonne (mm) 250
- e: distance broche base (mm) 1 215
- f: distance broche table (mm) 755
- Dimension de table (mm) 470 x 420
- Entraxe rainurage table (mm) 2 x 122
- Eclairage Oui
- Ecran Asservi Oui
- Table-étau réversible Oui
- Arrosage Non
- Largeur de mors (mm) 208
- Hauteur de mors (mm) 53
- Ouverture (mm) 165
- Descente automatique (mm/tr) Non
- Descente lente Non
- Tarudage semi-automatique Non
- Table à mouvements croisés Non