FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 26/11/2026

LAMES DE SCIE CIRCULAIRE | Lame de scie circulaire carbure



Photo et textes non contractuels

QW

(Ref. 290123)

Tronçonnage de bois naturel , bois tendre, dur et exotique, panneau brut et plaqué 1 face ou stratifié
Usage intensif

Norme : EN847-1

Informations produits :

Lame carbure pour une coupe rapide et précise en long ou en travers
Matériaux
Bois naturel en long hauteur 60 mm maximum, bois tendre, dur et exotique en travers hauteur 100 mm maximum, panneau brut et plaqué 1 face ou stratifié hauteur 30 mm maximum

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 0.30
Largeur (cm) : 35.00
Longueur (cm) : 35.00
Poids net (Kg) : 1.70
Pour machine machine stationnaire
Diamètre (mm) 350
Epaisseur de dent (mm) 3,5
Alésage (mm) 30
Nombre de dents 42
Denture Denture alternée positive
Vitesse max (tr/min) 5500
Trous d'ergot 2/7/42 / 2/9,5/46,5 / 2/9/46 / 2/10/60
Coupes Débit

SIDAMO - ZI des Gailletrous - 41260 La Chaussée St Victor
Tél : +33 (0)2 54 90 28 28 - Fax : 08 97 65 65 10 - Mail : sidamo@sidamo.com - Service utilisateur / Tél : 02 54 74 02 16