



## SR 276 DAV

(Ref. 20114112)

Sciage sous lubrification d'acier, inox et aluminium  
**Usage régulier**

Garantie :  

Photo et textes non contractuels

### Informations produits :

Archet en fonte aciérée  
Guides ruban équipés de roulements et de plaquettes carbure assurant une excellente résistance à l'usure du ruban  
Guide ruban mobile antérieur réglable  
Descente autonome par gravité contrôlée par vérin hydraulique  
Dispositif de lubrification en 2 points par électro-pompe  
Microrupteur et manomètre de tension ruban  
Étau à serrage rapide monté sur glissière à rattrapage de jeu  
Variateur de vitesse ruban  
Pupitre de commande en façade  
Commandes très basse tension 24 V  
Arrêt coup de poing à accrochage  
Carter ruban équipé d'un microrupteur positif  
Protection du moteur par disjoncteur thermique  
Moteur avec réducteur coaxial

**Livrée avec socle, ruban et butée de coupe réglable de 500 mm**

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 169.00  
Largeur (cm) : 173.00  
Longueur (cm) : 110.00  
Poids net (Kg) : 188.00  
Puissance (kW) 1,5  
Alimentation (V) 400 V Tri  
Vitesse (m/min) 20 : 90  
Capacité de coupes (mm) à 90° en rond 225  
Capacité de coupes (mm) à 90° en carré 190  
Capacité de coupes (mm) à 90° en rectangle 230 x 145  
Capacité de coupes (mm) à 45° G en rond 145  
Capacité de coupes (mm) à 45° G en carré 145  
Capacité de coupes (mm) à 45° G en rectangle 130 x 220  
Capacité de coupes (mm) à 60° G en rond 90  
Capacité de coupes (mm) à 60° G en carré 90  
Capacité de coupes (mm) à 60° G en rectangle 110 x 90  
Ouverture d'étau (mm) 245  
Hauteur de travail (mm) 890  
Ruban (mm) 2480 x 27 x 0.9