



Photo et textes non contractuels

## Informations produits :

Equipé d'un filtre Classe M haute efficacité à 99,9 %  
Accessoires métalliques et tubes inox  
Flexible armé anti-écrasement  
Socle à 4 roues pour une mobilité optimisée  
Aspiration bi-turbine  
Moteur conçu pour des utilisations intensives continues, à refroidissement de type by-pass (de l'air est aspiré par une troisième turbine au-dessus du moteur uniquement pour le refroidissement)  
Plaque anti électricité statique reliée à la prise de terre  
Câble d'alimentation en néoprène HO7 RNF longueur 7 m

### Accessoires métalliques livrés de série :

- Tubes droits 2 x 500 mm + 1 coudé
  - 1 suceur liquide de 400 mm
  - 1 suceur mixte de 270 mm
- Accessoires plastiques livrés de série :
- 1 brosse ronde
  - 1 suceur plat
  - 1 suceur capitonnage
  - 1 flexible de 2200 mm

## JET 15

(Ref. 20402004)

Aspiration d'eau et poussières  
**Usage très intensif**

Norme : EN 60335-2-69

Garantie :  

## Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 55.00  
Largeur (cm) : 29.00  
Longueur (cm) : 29.00  
Poids net (Kg) : 9.40  
Puissance (W) 1000  
Alimentation (V) 230 V Mono  
Cuve Inox  
Capacité de cuve (l) 10  
Dépression (Kpa) 21,56  
Débit (l/min) 3 500  
Niveau sonore (dBA) 75  
Atex Zone 22 Non  
Diamètre accessoires (mm) 32  
Décolmatage non  
Homologué Classe M Non  
Filtre aspirateur Classe M  
Prise synchro Non  
Longueur de câble (m) 7  
Volume de cuve (L) 17