



SR 211 DAV

(Ref. 20114130)

Sciage sous lubrification d'acier, inox et aluminium

Usage régulier

Garantie :  **3** 

Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Archet en fonte aciérée Guides ruban équipés de roulements assurant une excellente résistance à l'usure du ruban Guide ruban mobile antérieur réglable Descente autonome par gravité contrôlée par vérin hydraulique Dispositif de lubrification en 2 points par électropompe Microrupteur et manomètre de tension ruban Etau à serrage rapide monté sur glissière à rattrapage de jeu Variateur de vitesse électronique Pupitre de commande en façade Commandes très basses tension 24 V Arrêt coup de poing à accrochage Carter ruban équipé d'un microrupteur positif Protection du moteur par disjoncteur thermique Moteur avec réducteur coaxial

Livrée avec:

- socle
- ruban
- butée de coupe réglable de 500 mm

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 160.00
Largeur (cm) : 146.00
Longueur (cm) : 100.00
Poids net (Kg) : 155.00
Puissance (kW) 1,5
Alimentation (V) 230 V mono
Vitesse (m/min) 20 : 90
Capacité de coupes (mm) à 90° en rond 170
Capacité de coupes (mm) à 90° en carré 170
Capacité de coupes (mm) à 90° en rectangle 200 x 160
Capacité de coupes (mm) à 45° G en rond 110
Capacité de coupes (mm) à 45° G en carré 110
Capacité de coupes (mm) à 45° G en rectangle 125 x 85
Ouverture d'étau (mm) 200
Hauteur de travail (mm) 880
Ruban (mm) 2080 x 20 x 0.9