



## TM 200 ME

(Ref. 20113105)

Meulage à sec et à eau de métaux ferreux  
**Usage régulier**

Garantie : CE

**Photo et textes non contractuels**

### Informations produits :

Corps en fonte d'acier  
Montage sur roulements à billes étanche auto-lubrifiés  
Interrupteur à bobine à manque de tension  
Écran de protection en polycarbonate  
Protection thermique automatique interne au moteur  
Carter en acier embouti équipé d'une buse de captage des poussières  
Pare-étincelles et porte-outils réglables à 2 mm de la meule

**Livré avec:**  
- Meule AA 60 M  
- Meule AA 150 J

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 26.00  
Largeur (cm) : 23.00  
Longueur (cm) : 52.00  
Poids net (Kg) : 15.99  
Puissance (kW) 0.52  
Alimentation (V) 230 V mono  
Vitesse de rotation 1 (tr/min) 2 800  
Vitesse de rotation 2 (tr/min) 120  
Dimension de la meule 1 (mm) 150 x 25 x 32  
Dimension de la meule 2 (mm) 200 x 40 x 20  
Grains de meule 1 AA 60 M  
Grains de meule 2 AA 150 J  
Diamètre (mm) 150