

# FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 27/11/2025 ASPIRATEURS | Aspirateur spécial ramonage cuve inox



## JET 60 i DR

(Ref. 20402049)

Aspiration d'eau, poussières, suies et cendres Usage très intensif

Norme: EN 60335-2-69 Garantie : 🕃 🧯

Photo et textes non contractuels

### Informations produits:

Système de décolmatage manuel du filtre par simple bouton

Filtre cartouche Classe H spécial pour suies de fuel

Surfiltre nylon anti-colmatage

Accessoires métalliques et tubes inox

Rangement accessoires intégrés dans le chariot

Chariot à 2 roues + 2 roulettes renforcées pour une stabilité optimisée

Cuve basculante facilitant la vidange des liquides

Flexible armé anti-écrasement

Aspiration bi-turbine

Moteurs conçus pour des utilisations intensives continues, à refroidisseme nt de type by-pass (de l'air est aspiré par une troisième turbine au-dessus

du moteur uniquement pour le refroidissement)

Plaque anti électicité statique reliée à la prise de terre

Interrupteur indépendant par moteur

Câble d'alimentation en néoprène HO7 RNF longueur 7 m

#### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm): 97.00 Largeur (cm): 62.00 Longueur (cm): 56.50 Poids net (Kg): 33.20 Puissance (W) 2 x 1200 Alimentation (V) 230 V Mono

Cuve Inox

Capacité de cuve (I) 50 Dépression (Kpa) 23,52 Débit (I/min) 7 070 Niveau sonore (dBA) 76,5 Atex Zone 22 Non

Diamètre accessoires (mm) 40

Décolmatage Oui

Homologué Classe M Non

Filtre aspirateur Cartouche Classe H

Prise synchro Non Longueur de câble (m) 7 Volume de cuve (L) 78

#### Accessoires livrés de série :

- Tubes coudés 2 x 500 mm Ø 40 mm
- Flexible Ø 40 mm, longueur 5 m - Suceur à poussières de 400 mm - Suceur plat inox 600 mm
- Filtre cartouche PTFE classe H
- Surfiltre nylon anti-colmatage