

# FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 27/11/2025 PERCEUSES | Perceuse sur colonne



## **30 CTE IE3**

(Ref. 20502063)

Perçage sous lubrification des métaux, matières plastiques et bois **Usage intensif** 

Garantie :



#### Photo et textes non contractuels

### Informations produits:

Bâti, tête et socle en fonte aciérée

Colonne en acier

Transmission par courroies trapézoïdales avec réglages de la tension

Broche montée sur roulements à billes

Retour de la broche réglable par ressort de rappel

Butée de profondeur de perçage

Moteur à haut rendement d'efficacité IE3

Commandes

Arrêt coup de poing à accrochage

Microrupteur de sécurité du capot poulies

Ecran polycarbonate asservi

Eclairage à LED 24 V

Table-étau réversible 2 positions, vernier gradué

Etau monté sur glissière

Déplacement de la table par crémaillère

#### Accessoires livrés de série :

- Mandrin auto-serrant 16 mm
- Oueue de mandrin - Chasse cône

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm): 200.00 Largeur (cm) : 60.00 Longueur (cm): 89.00 Poids net (Kg): 255.00 Puissance (kW) 1.5 Alimentation (V) 400 V tri

Vitesse de broche (tr/mn) 230 - 1910 Capacité de perçage maxi (mm) 30

Cône morse CM3 Diam colonne (mm) 90 Course de broche (mm) 125 Nombre de vitesses 9

d: distance broche colonne (mm) 225 e: distance broche base (mm) 1 275 f: distance broche table (mm) 245 - 765 Dimension de table (mm) 350 x 350

Entraxe rainurage table (mm) 2 x 75 Eclairage Oui

Ecran Asservi Oui Table-étau réversible Oui Arrosage Qui Largeur de mors (mm) 120

Hauteur de mors (mm) 40

Ouverture (mm) 120

Descente automatique (mm/tr) Non

Descente lente Non

Taraudage semi-automatique Non

Table à mouvements croisés Non