



Photo et textes non contractuels

### Informations produits :

Bâti, tête et socle en fonte acierée  
Colonne en acier  
Transmission par courroies Poly V avec réglage de la tension  
Broche montée sur roulements à billes  
Retour de la broche réglable par ressort de rappel  
Butée de profondeur de perçage  
Variateur de vitesse électronique  
Affichage digital de la vitesse de broche  
Commandes : arrêt coup de poing à accrochage, microrupteur de sécurité du capot poulies, potentiomètre de vitesse de broche  
Ecran de protection de mandrin amovible asservi  
Eclairage à LED 12 V - 6 W  
Table-étai réversible 2 positions, vernier gradué  
Etai monté sur glissière  
Déplacement de la table par crémaillère

### Livrée de série avec:

Mandrin auto-serrant  
Queue de mandrin  
Chasse cône

### 30 CVTE

(Ref. 20502066)

Perçage sous lubrification des métaux  
**Usage intensif**

Garantie : CE

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 175.00  
Largeur (cm) : 77.00  
Longueur (cm) : 65.00  
Poids net (Kg) : 187.90  
Puissance (kW) 1.5  
Alimentation (V) 400 V tri  
Vitesse de broche (tr/mn) 150 : 2500  
Capacité de perçage maxi (mm) 30  
Cône morse CM3  
Diam colonne (mm) 92  
Course de broche (mm) 125  
Nombre de vitesses Variables  
d: distance broche colonne (mm) 209  
e: distance broche base (mm) 1 150  
f: distance broche table (mm) 200 - 750  
Dimension de table (mm) 395 x 285  
Entraxe rainurage table (mm) 105  
Eclairage Oui  
Ecran Asservi Oui  
Table-étai réversible Oui  
Arrosage Oui  
Largeur de mors (mm) 120  
Hauteur de mors (mm) 53  
Ouverture (mm) 100  
Descente automatique (mm/tr) Non  
Descente lente Non  
Taraudage semi-automatique Non  
Table à mouvements croisés Non