

# FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 27/11/2025

# PERCEUSES | Perceuse sur colonne



# **EXPERT 30 PCTE**

(Ref. 20502106)

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois (lubrification

**Usage régulier** 

Garantie :



#### Photo et textes non contractuels

## Informations produits:

Colonne en fonte aciérée

Transmission par courroies crantées et poulies acier

Broche montée sur roulements à billes

Interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension

Arrêt coup de poing à accrochage

Ecran de protection de mandrin asservi

Table-étau réversible jusqu'à 45 °, avec récupérateur de liquide de coupe

Déplacement de la table par crémaillère

Affichage digital pour la profondeur de perçage

Affichage digital de la vitesse de broche

Laser de position de perçage

Eclairage à LED

Capot poulies équipé d'un microrupteur de sécurité à griffe Etau monté sur glissières, mors 200 mm, ouverture 165 mm

#### Accessoires livrés de série :

- Mandrin auto-serrant 16 mm
- Oueue de mandrin
- Chasse cône

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm): 173.00 Largeur (cm) : 41.00 Longueur (cm): 76.00 Poids net (Kg): 130.00 Puissance (kW) 1.1 Alimentation (V) 400 V tri

Vitesse de broche (tr/mn) 150 - 2450 Capacité de perçage maxi (mm) 30

Cône morse CM3 Diam colonne (mm) 92 Course de broche (mm) 120

Nombre de vitesses 12

d: distance broche colonne (mm) 250 e: distance broche base (mm) 1 215

f: distance broche table (mm) 755

Dimension de table (mm) 470 x 420

Entraxe rainurage table (mm) 2 x 122

Eclairage Oui

Ecran Asservi Oui

Table-étau réversible Oui

Arrosage Non

Largeur de mors (mm) 208

Hauteur de mors (mm) 53

Ouverture (mm) 165

Descente automatique (mm/tr) Non

Descente lente Non

Taraudage semi-automatique Non

Table à mouvements croisés Non