



Photo et textes non contractuels

Informations produits :

"Descente lente
 Bâti, tête et socle en fonte acierée
 Colonne en acier
 Poules en aluminium usiné
 Entraînement par courroies trapézoïdales avec réglage rapide de la tension
 Broche montée sur roulements à billes
 Retour de la broche réglable par ressort de rappel
 Moteur 2 vitesses
 Commandes très basse tension 24 V :
 - marche/arrêt
 - voyant de mise sous tension
 - arrêt coup de poing à accrochage
 - disjoncteur cadenassable 3 points
 Ecran de protection amovible asservi
 Eclairage 24 V
 Isolation électrique IP 54
 Niveau sonore 50 dB
 Table-étai réversible 3 positions (vernier gradué), mors en ""V"" pour le perçage de tubes
 Etau monté sur glissière pour le centrage de la pièce à percer
 Déplacement de la table par crémaillère, graisseur de la vis sans fin
 Tropicalisation à la demande
 Modification en 230 V triphasé à la demande
 Poules en aluminium usiné"

SPC 32 TE DL

(Ref. 20601116)

Perçage sous lubrification des métaux, matières plastiques et bois
Usage très intensif

Garantie :  CE

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 180.00
 Largeur (cm) : 43.50
 Longueur (cm) : 88.00
 Poids net (Kg) : 290.00
 Puissance (kW) 0.6 / 1.1
 Alimentation (V) 400 v tri
 Vitesse de broche (tr/mn) 65 : 2000
 Capacité de perçage maxi (mm) 32
 Cône morse CM3
 Diam colonne (mm) 110
 Course de broche (mm) 110
 Nombre de vitesses 14
 d: distance broche colonne (mm) 280
 e: distance broche base (mm) 1 210
 f: distance broche table (mm) 50-630
 Dimension de table (mm) 350 x 350
 Entraxe rainurage table (mm) 130
 Eclairage oui
 Ecran Asservi Oui
 Table-étai réversible Oui
 Arrosage Oui
 Largeur de mors (mm) 100
 Hauteur de mors (mm) 30
 Ouverture (mm) 100
 Descente automatique (mm/tr) Non
 Descente lente oui
 Taraudage semi-automatique Non
 Table à mouvements croisés Non

Livrée avec mandrin auto-serrant et queue de mandrin