

# FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 27/11/2025 PERCEUSES | Perceuse fraiseuse



# SPC 40 TC DA DL

(Ref. 20601141)

Perçage sous lubrification des métaux, matières plastiques et bois Usage très intensif

Garantie :



#### Photo et textes non contractuels

## Informations produits:

Table à mouvements croisés, descente lente, descente automatique (3 av

Bâti, tête et socle en fonte aciérée

Colonne en acier

Poulies en aluminium usiné

Entraînement par courroies trapézoïdales avec réglage rapide de la tensio

Broche montée sur roulements à billes

Retour de la broche réglable par ressort de rappel

Moteur 2 vitesses

Commandes très basse tension 24 V:

- marche/arrêt
- voyant de mise sous tension
- arrêt coup de poing à accrochage
- disjoncteur cadenassable 3 points

Ecran de protection amovible asservi

Eclairage 24 V

Isolation électrique IP 54

Niveau sonore 50 dB

Déplacement de la table par crémaillère, graisseur de la vis sans fin

Tropicalisation à la demande

Modification en 230 V triphasé à la demande

Poulies en aluminium usiné

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm): 185.00 Largeur (cm): 47.50 Longueur (cm): 90.00 Poids net (Kg): 600.00 Puissance (kW) 2.2 Alimentation (V) 400 V tri

Vitesse de broche (tr/mn) 45-1650 Capacité de perçage maxi (mm) 40 Capacité de fraisage (mm) 80

Cône morse CM4 Diam colonne (mm) 140 Course de broche (mm) 150

Nombre de vitesses 14

d: distance broche colonne (mm) 300 e: distance broche base (mm) 1 150 f: distance broche table (mm) 50-610

Dimension de table (mm) 300 x 540 Entraxe rainurage table (mm) 150

Eclairage oui Ecran Asservi Oui

Table-étau réversible Non

Course transversale / longitudinale (mm) 300 x 410 Descente automatique (mm/tr) 0,06 - 0,12 - 0,25

Descente lente oui

Taraudage semi-automatique Non Table à mouvements croisés Oui

Livrée avec mandrin auto-serrant et queue de mandrin