



Photo et textes non contractuels

## Informations produits :

Lame carbure pour une coupe sans éclat en long ou en travers

Matériaux

Panneaux d'agglomérés, contreplaqués, lattés, plaqués de stratifiés ou de bois précieux 1 ou 2 faces, bois durs de faible épaisseur, matières plastiques minces, nylon, plexiglas

## HM SUPER

(Ref. 249350)

Tronçonnage de panneaux d'agglomérés, contreplaqués, lattés, plaqués de stratifiés ou de bois précieux 1 ou 2 faces, bois durs de faible épaisseur, matières plastiques minces, nylon, plexiglas

### Usage intensif

Norme : EN847-1

## Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 0.30  
Largeur (cm) : 25.00  
Longueur (cm) : 25.00  
Poids net (Kg) : 0.83  
Pour machine machine portative  
Diamètre (mm) 210  
Epaisseur de dent (mm) 2,8  
Alésage (mm) 30  
Nombre de dents 48  
Denture Denture trapézoïdale plate positive  
Vitesse max (tr/min) 9100  
Trous d'ergot non  
Epaisseur du centre acier (mm) 1.7  
Bague.s de réduction 30 à 20 & 30 à 16  
Coupes Finition